

# Receptáculo dúplex entrada recta, servicio extra pesado

Nombre del Proyecto:	Preparado por:
Número de Proyecto:	Fecha:
Número de Catálogo:	Tipo:



AH5262V

## Descripción

2-Polos, 3-Hilos Aterrizado  
15A, 125/250VCA, 20A 125/250VCA  
NEMA 5-15R, 6-15R, 5-20R, 6-20R

## Características

- Cubierta de Nylon prácticamente indestructible para servicio pesado.
- Cuerpo de Nylon reforzado con Fibra de Vidrio.
- Chasis de latón de una sola pieza que incluye el sistema puesta a tierra.
- Tornillos de cabeza combinada.
- Protectores laterales que aíslan las terminales de otras superficies conductoras adyacentes
- Contactos de latón para servicio pesado, triple contactación.
- 8 orificios para alambrado lateral o posterior que aceptan alambre de sección transversal superior a 5,26 mm<sup>2</sup> (calibre #10 AWG).
- Cumple con las normas UL Especificación Federal WC596-F, y CSA NOM y ANCE

**Tabla 1. Cableado lateral**

Catálogo No.	Descripción	Amps	Volts	Color	NEMA
<input type="checkbox"/> AH5262GY	Receptáculo dúplex	15	125	Gris	5-15R
<input type="checkbox"/> AH5262V	Receptáculo dúplex	15	125	Marfil	5-15R
<input type="checkbox"/> AH5262W	Receptáculo dúplex	15	125	Blanco	5-15R
<input type="checkbox"/> AH5662B	Receptáculo dúplex	15	250	Café	6-15R
<input type="checkbox"/> AH5662V	Receptáculo dúplex	15	250	Marfil	6-15R
<input type="checkbox"/> AH5662W	Receptáculo dúplex	15	250	Blanco	6-15R
<input type="checkbox"/> AH5362B	Receptáculo dúplex	20	250	Café	5-20R
<input type="checkbox"/> AH5362GY	Receptáculo dúplex	20	125	Gris	5-20R
<input type="checkbox"/> AH5362V	Receptáculo dúplex	20	125	Marfil	5-20R
<input type="checkbox"/> AH5362W	Receptáculo dúplex	20	125	Blanco	5-20R
<input type="checkbox"/> AH5462B	Receptáculo dúplex	20	250	Café	6-20R
<input type="checkbox"/> AH5462GY	Receptáculo dúplex	20	250	Gris	6-20R
<input type="checkbox"/> AH5462V	Receptáculo dúplex	20	250	Marfil	6-20R
<input type="checkbox"/> AH5462W	Receptáculo dúplex	20	250	Blanco	6-20R

# EATON

Powering Business Worldwide