

Clavijas de media vuelta Hart-Lock™

Nombre del Proyecto:	Preparado por:
Número de Proyecto:	Fecha:
Número de Catálogo:	Tipo:



1709



183BK

Descripción

2-Polos, 3-Hilos Aterrizado
15A, 125VCA

Características

- Hojas del enchufe de latón sólido están firmemente arraigados en el cuerpo.
- Clavijas de caucho termoplástico mantiene flexibilidad en temperaturas extremadamente bajas.
- Terminales en cámaras individuales para aislar conductores positivamente.
- Abrazaderas de los tornillos de las terminales están diseñados para contener cables y evitar cortes.
- Tornillos de terminales restituidos y listos para el cableado

Tabla 1. Clavijas de media vuelta Hart Lock de caucho

Catálogo No.	Descripción	Diametro del cable	Amp	VCA	Nema	Color
☐ 1709	Entrada Recta	6.4-15.2m (0.25-0.60")	15	125	5-15	BK
☐ 183_	Entrada Recta	8.3mm (0.33")	15	250	5-15	BK & W
☐ CPS	Ovalada, Entrada Recta	9.9mm (0.389")	15/10	125/250	L7-15	BK
☐ M5274	SafetyGrip Entrada Recta	9.9mm (0.389")	15	125	5-15	BK
☐ M5674	SafetyGrip Entrada Recta	9.9mm (0.389")	15	250	-L6-15	BK
☐ MGS	Redonda, Entrada Recta	9.9mm (0.389")	15/10	125/250	-1-15P	BK
☐ WD7102	SafetyGrip Entrada Recta	9.5-25.4mm (0.38-1.00")	30	250	L6-30	BK

Table 2. Especificaciones

Catalog No.	Clavijas de media vuelta Hart Lock™
Tipo de cableado	Cableado posterior
Pruebas y cumplimiento del código	cULus para UL498, (Registro E3663). Certificado CSA C22.2, no. 42 archivo no. E3663 (unicamente para clavijas de 15A)
Especificación: Ambiental	Flamabilidad: Requisitos de inflamabilidad UL94, clasificación V0 para 15A y V2 para 20 y 30A Rango de Temperatura: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)

Especificaciones y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

Table 1. Color

For ordering devices, include Catalog No. followed by the Color Suffix: A (Almond) B (Brown), BK (Black), GY (Gray), LA (Light Almond), V (Ivory), W (White)

W	BK
(Blanco)	(Negro)

EATON

Powering Business Worldwide

Project Name:	Prepared By:
Project Number:	Date:
Catalog Number:	Type:

Table 4. Especificaciones

Catalog No.	Clavijas de media vuelta Hart Lock™
Tipo de cableado	Cableado posterior
Pruebas y cumplimiento del código	cULus para UL498, (Registro E3663). Certificado CSA C22.2, no. 42 archivo no. E3663 (unicamente para clavijas de 15A)
Especificación: Ambiental	Flamabilidad: Requisitos de inflamabilidad UL94, clasificación V0 para 15A y V2 para 20 y 30A Rango de Temperatura: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)

Especificaciones y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso,

Table 3. Color

For ordering devices, include Catalog No. followed by the Color Suffix: A (Almond) B (Brown), BK (Black), GY (Gray), LA (Light Almond), V (Ivory), W (White)

W	BK	GY
(Blanco)	(Negro)	(Gris)

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

Eaton's Cooper Wiring Device Business
203 Cooper Circle
Peachtree City, GA 30269
United States
Eaton.com
Arrowhart.com

© 2013 Eaton
All Rights Reserved
Printed in USA
Publication No. 125-0063-13
December 2013