

DRIVERLED-12V-100W-PR-S

Driver 12 V DC, 100 Watts, IP20 uso interior, proyectos



DESCRIPCIÓN

Modelo Descripción

DRIVERLED-12V-100W-PR-S

Driver

Aluminio

12 V DC. 100 Watts. IP20 uso interior, proyectos

15.8 cm | 9.7 cm | 4.2 cm

Dimensiones Material Terminado

Uso

Satinado Interior 100 - 277 V~ conmutación automática

Conmutador de voltaie Requiere puesta a tierra Enfriamiento Garantía

Puesta a tierra necesaria

Convección natural (ventilador no incluido) 3 años

Alimentación Salida

Potencia

0.5 Factor de potencia

Tipo de lámpara Clase térmica

Termoprotegido Índice de protección

Protección de sobrecarga

Protección de sobretemperatura Protección de corto circuito

Temperatura de trabajo Humedad máx. de hambiente

Eficiencia

Tolerancia voltaje de salida **Aislamiento** Certificado 100 - 277 V~ | 60 Hz | 1.93 - 0.88 A

12 V DC | 100 W | 8.5 A

100 W

Tira LED

Clase F

No

IP20

105 % - 150%

Reinicia una vez retirada la falla

-10° C | 40° C

90% RH

84.5%

±2.5%

Clase F

NOM-058-SCFI-2017

