



LÁMPARA DE LED TIPO MR11

MULTIVOLTAJE

MR11-SMD

- MR11-SMD/BC (3000K) | 42mA 140lm
- MR11-SMD/LD (6500K) | 42mA 160lm

Lámpara integrada
direccional tipo MR



Ángulo de apertura: $\angle 120^\circ$ | IRC ≥ 80

Vida útil: +14 999 h (de uso continuo aprox.)

Certificaciones: **NOM**

Usos:



Especificaciones técnicas:

- ✓ Funciona con un rango de voltaje de 100V~ a 130V~.
- ✓ Frecuencia: 60Hz.
- ✓ Consumo de potencia 1.7W.
- ✓ Sustituye lámparas de halógeno MR11.
- ✓ Encendido instantáneo.
- ✓ No necesita transformador.
- ✓ Baja emisión de calor.
- ✓ Base G4.
- ✓ Utiliza 14 chips LED SMD EPISTAR.
- ✓ Lámpara direccional.
- ✓ Temperatura de operación -20°C a +50°C.

Precauciones:

- ✗ No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers).
- ✗ Evite contacto directo con el agua y humedad.
- ✗ Se recomienda su uso en interior.
- ✗ La superficie de la lámpara puede alcanzar altas temperaturas.

LED SMD

1.7W
ilumina
20W

90%
ahorro
de energía

13 años
de
vida

IRC
 ≥ 80

3 años
de
garantía

$\angle 120^\circ$

Dimensiones:

