

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EXTERIOR




REFLED-R/40W/RGB/N











*Ver instructivo de instalación

CARACTERISTICAS

Modelo (s) REFLED-R/40W Nombre (s) Boston I Aplicación Sobreponer Piso / Muro LED Material de la carcaza Aluminio Terminado Negro Pantalla Cristal Indice de Protección [IP] 65 Base (portalámpara) NA Tipo de Lámpara Integrado LED

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~] 100-240 V ~ Consumo de potencia [W] 40 W Frecuencia Nominal [Hz] 50/60 Hz Consumo de Corriente [A] 0.40 - 0.17 A Factor de Potencia [f.p.] NA Flujo luminoso [lm] NA Temperatura de color [K] RGB Color de Luz RGB Angulo de Apertura [°] 50° **IRC** NA Temperatura de Operación 0 - 40 °C

BENEFICIOS:

 Horas de vida [h]
 35 000 h

 Atenuable
 No

 Garantia
 3 AÑOS

 Certificacion
 NOM-003



Lada sin costo 01 800 777 LITE

www.tecnolite.com.mx

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México