

Receptáculo dúplex entrada recta

Nombre del Proyecto:	Preparado por:
Número de Proyecto:	Fecha:
Número de Catálogo:	Tipo:



M5250B

Descripción

2-Polos, 3-Hilos Aterrizado

15A, 125/ 250VCA

NEMA 5-15R, NEMA 6-15R

Características

- Exclusivas guardas protectoras que aíslan las terminales de otras superficies conductoras adyacentes.
- Cuerpo y cubierta moldeada en nylon.
- Tornillos acero y las terminales de latón.
- Identificación de las terminales conforme a NOM-001- SEDE vigente.
- Chasis de acero galvanizado de 1,27mm (0.050") de espesor.
- Contactos de bronce de una sola pieza, triple contactación.
- Exclusivo pelacables patentado para calibres #12 y 14.

Tabla 1. Receptáculo dúplex de entrada recta

Catálogo No.	Descripción	Amps	Volts	Color	NEMA
<input type="checkbox"/> M5250	Receptáculo dúplex entrada recta	15	125	Café	5-15
<input type="checkbox"/> M5250B	Receptáculo dúplex entrada recta	15	125	Blanco	5-15
<input type="checkbox"/> M5250M	Receptáculo dúplex entrada recta	15	125	Marfil	5-15
<input type="checkbox"/> M5250WP	Receptáculo dúplex entrada recta	15	125	Palanca y tapa gris	5-15
<input type="checkbox"/> M5650	Receptáculo dúplex entrada recta	15	250	Café	6-15
<input type="checkbox"/> M5650B	Receptáculo dúplex entrada recta	15	250	Blanco	6-15
<input type="checkbox"/> M6250M	Receptáculo dúplex entrada recta	15	250	Marfil	6-15
<input type="checkbox"/> M5650WP	Receptáculo dúplex entrada recta	15	250	Palanca y tapa gris	6-15

EATON

Powering Business Worldwide